

515/12 TC



Art. nr: 174406

Produktinformasjon

Foma 515/12 TC er en støv- og vannsuger med små yttermål, men med stor sugeeffekt og en mellomstor beholder. Foma 515/12 TC er velegnet for håndverkere og vaktmestere. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust enmotors støvsuger. Støvsugeren er utrustet med en kraftig sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1500 watt. Foma 515/12 TC er utstyrt med solide industri-munnstykker, lang superflex sugeslange og innebygget start/stopp automatikk for styring fra elektroverktøy. Slipemaskinens el.-kabel plugges inn i strømuttaket på støvsugeren. Når verktøyet startes, starter også støvsugeren. Maskinen har en forsinkelse på stopp-funksjonen, slik at sugeslangen tømmes for støv. Kan utstyres med 2-lags engangspose, finfilter og HEPA filter.

Fjernstyring - Fjernstyringsfunksjonen fungerer slik, at når elektroverktøyet settes i stikkkontakten og startes, vil også støvsugeren starte, og den slås av automatisk når du slipper avtrekkeren til verktøyet.

Den integrerte ekstrakontakten støtter forskjellige verktøy:

Elektroverktøy (TC) på opptil 2 600 Watt, Pneumatiske verktøy (PN) på opptil 7 bar.

Fordeler

- Ved å koble verktøyet til maskinen, får du bedre oversikt over arbeidsstedet og kan jobbe raskere og mer presist.
- Ved bruk av støvsugeren slipper man rengjøring ved endt arbeid.
- Det er tryggere for helsen, siden farlig støv suges opp umiddelbart.
- Allsidig og dobbelt driftssystem:
 1. Autostartfunksjon gjennom elektroverktøy,,,
 2. Standard rengjøring ved hjelp av tilbehør

Teknisk data:

Varenavn: 515/12 TC

Varenummer: 174406

Kampanjetekst: AGROTEKNIKK PRIS Vises på kampanjebanner

Tekstfarge: 000000 Farge på tekst i banner

Bannerfarge: 6ed647 Bakgrunnsfarge på banner

Motoreffekt maks (Watt): 1500 Watt

Maks. uttak for elektroverktøy (Watt): 2100 Watt

Antall motorer: 1x1300

Spenning (V-Amp): 230/10 V-Amp

Sugeeffekt (mmVS): 2400 mmVS

Luftmengde: 238 m3/t

Filtrering med hovedfilter (%): 99,93 oppgis i %

Filtrering med engangspose (%): 99,96 oppgis i %

Filtrering med HEPA filter (%): 100,00 oppgis i %










Tankvolum (liter): 26 liter

Strømkabel (meter): 8,5 meter


















Dimensjoner (cm): 39x39x65 cm

Vekt (kg): 9 Kg

Standardutstyr:

 <p>TBFX01238 SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60</p>	 <p>KTRI02133 Ultrifilter komplett 300 C</p>	 <p>SPPV00156 Fugemunnstykke plast Ø38</p>	 <p>SPPV43052 Rundbørste Ø38</p>	 <p>MPVR43047 Håndtak plast m/luftregulator Ø38</p>	 <p>LAFN43048 AP tube rett Ø38</p>	 <p>SPPV43051 Vannmunnstykke skrål Ø38</p>
 <p>SPPV43050 Gulvmunnstykke skrål m/børste Ø38</p>	 <p>MPVR43049 Slangekobling Ø38-Ø38 (2)</p>					

Ekstraustyr:

 <p>KTRI04795 Engangspose mikrofiber 5pk (3)</p>	 <p>147191 Engangspose mikrofiber 5pk</p>	 <p>FTDP00462 Engangspose mikrofiber 1pk (2)</p>	 <p>FTDP28620 Papirfilter 175x163 (1)</p>	 <p>FTDP00583 Polyesterfilter 175x164</p>	 <p>FTDP28844 Hepafilter 175x163</p>	 <p>FTDP28755 Grossfilter 175x125</p>
 <p>MPVR28723 Filter-lokk/lås</p>	 <p>FTDP00659 Papirfilter med lokk H163</p>	 <p>FTDP00654 Polyesterfilter m/lokk 175x164</p>	 <p>FTDP00657 Hepafilter m/lokk 175x163</p>	 <p>FTDP41885 Finfilter 300</p>	 <p>FTDP00222 Forfilter PCB 300</p>	 <p>FTDP00556 Vannfilterpose 200 mikrometer</p>
 <p>FTDP00557 Vannfilterpose 300 mikrometer</p>	 <p>FTDP00558 Vannfilterpose 500 mikrometer</p>	 <p>FTDP00559 Vannfilterpose 700 mikrometer</p>				